

Хидроизолационните SBS битумни мембрани се отличават с много добра огъваемост и по тази причина функционират изключително успешно при ниски температури в студени климатични зони.

Еластичността на SBS битумните мембрани е резултатот специфична формула, по която се произвеждат. Композитът на този тип хидроизолации може да се повлияе негативно от UV лъчите, затова битумната мембрана трябва да бъде покрита задължително с минерална посипка и/или слой тежка защита (баласт, чакъл и др.)

Приложение: Подходяща за разнообразни приложения, но най-вече за метални конструкции; конструкции, подложени на сериозни натоварвания; покривни хидроизолационни системи с послоен монтаж; основи и фундаменти и др.

Артикул	Мярка	Завършващ слой	Размери	Цена за ед. мярка
LIBRA -Elastomeric UEAtc - 15 C SBS- Румъния				
Libra P 3 kg	м ²	кв. пясък	1 x 10м	5,65
Libra P 4 kg				6,65
Libra P GR 4 kg	м ²	мин. посипка	1 x 10м	6,10
Libra P GR 4.5 kg				6,56
VENUS -Elastomeric UEAtc - 20 C SBS-Румъния				
Venus FC 3 mm	м ²	кв. пясък	1 x 10м	7,52
Venus FC 4 mm				9,18
Venus FC GR 4 kg	м ²	мин. посипка	1 x 10м	7,84
Venus FC GR 4.5 kg				8,22
ГРУНД				
ГРУНД General Primer	бр.	5 л		20.49
		20 л		60,73
		200 л		564,88



Всички цени са в лева без ДДС, франко производствена база на Мухтаров ООД гр. Варна.
Мухтаров ООД си запазва правото за промяна на цените без предизвестие