

CAIROX

Инверторен климатик за стеноен монтаж

R-4LIVING[®] HOME ECO



- Енергиен клас: A++ / A+
- Цвят: Бял
- Автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановяване на електрическото захранване
- Таймер
- WiFi управление
- LED дисплей
- Функция Топъл старт
- 56°C стерилизационен режим
- Турбо режим
- Sleep режим
- Режим на изсушаване
- Многоскоростен вентилатор
- Въздушен дебит с Коанда ефект
- Миещи се филтри
- Инфрачервено дистанционно управление
- Възможност за управление с карта
- SCOP = 4.0 SEER=6.1 (9 000BTU)
- Охлаждане: -10°C ~ +43°C (9000 - 12000 BTU)
-20°C ~ +43°C (18000 - 24000 BTU)
- Отопление: -20°C ~ +24°C





Модел R-4Living			R4L-R+09	R4L-R+12	R4L-R+18	R4L-R+24
Цена (с ДДС)			798.00 лв. / 408.01 €	828.00 лв. / 423.35 €	1368.00 лв. / 699.45 €	1824.00 лв. / 932.60 €
Режим			Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление
Мощност	Охлаждане	kW	2.7 (0.7 - 3.4)	3.5 (0.8 - 3.8)	4.8 (1.30 - 5.40)	6.2 (1.30 - 7.40)
	Отопление	kW	2.9 (0.7 - 3.6)	3.9 (0.7 - 4.0)	4.8 (1.30 - 5.40)	6.3 (1.40 - 7.50)
Номинална консумирана мощност	Охлаждане	kW	0.84	1.19	1.71	2.00
	Отопление	kW	0.78	1.42	1.33	1.75
Мощност	Pdesign (C)	kW	2.70	3.20	4.80	6.20
	Pdesign (A)	kW	2.60	3.00	3.60	4.60
Сезонна ефективност SEER/SCOP			6.1/4.0	6.1/4.0	6.3/4.0	6.7/4.0
Енергиен клас			A ++ / A +	A ++ / A +	A ++ / A +	A ++ / A +
Захранване		Ph/V/Hz	1 Ph / 220-240V / 50Hz			
Работен ток	Охлаждане	A	3.65	4.3	7.4	8.9
	Отопление	A	3.55	4.1	5.8	7.7
	Максимален (охл.)	A	5.3	5.6	8.6	10.0
	Максимален (отопл.)	A	6.4	7.3	8.6	10.5
Въздушен дебит	Охлаждане	m³/h	550/480/400/280	620/490/390/280	730/590/450/410	1000/850/700/600
	Отопление	m³/h	460/400/340/280	470/380/350/280	730/660/590/410	850/750/650/600
Вътрешно тяло	Ниво на звуково налягане	dB(A)	38/34/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
	Размери (WxHxD)	mm	805 x 292 x 199	805 x 292 x 199	875 x 212 x 304	975 x 222 x 318
	Тегло	kg	8.8	8.8	10.0	11.6
Външно тяло	Ниво на звуково налягане (охл./отопл.)	dB(A)	49/50	50/51	54	57
	Размери (WxHxD)	mm	700 x 245 x 544	700 x 245 x 544	800 x 280 x 553	800 x 280 x 553
	Нетно тегло	kg	21.5	22.0	29.2	32.7
Тръбни връзки	Диаметри течна/газова фаза	mm	Ø6.35/Ø9.52	6.35Ø/Ø9.52	Ø6.35/Ø12.70	Ø6.35/Ø12.70
	Макс. дължина	m	20	20	20	25
	Макс. денивелация	m	10	10	15	15
Хладилен агент	Вид		R32	R32	R32	R32
	Количество	kg	0.51	0.51	0.78	0.90
	Без дозареждане	m	5	5	7	7
	Дозареждане	g/m	20	20	20	20
Работни граници	Охлаждане	°C	-10°C ~43°C	-10°C ~43°C	-20°C ~43°C	-20°C ~43°C
	Отопление	°C	-20°C ~24°C	-20°C ~24°C	-20°C ~24°C	-20°C ~24°C